



SCB-42AM



SCB-52AM



SCB-62AM

SCB-33AM
43AM

型 式Type	SCB-42AM	SCB-52AM	SCB-62AM	SCB-33AM SCB-43AM
Specification item				
顯 示 位 數 Display range	4 位 數 4 digits	5 位 數 5 digits	6 位 數 6 digits	3 位 數 digits 4
設 定 範 圍 Setting range	1~9999 二段 (2sets)	1~99999 二段 (2sets)	1~999999 二段 (2sets)	1~999 三段 (3sets) 1~9999 四段 (4sets)
Gate in 功 能 Ability	有 (yes)	有 (yes)	有 (yes)	有 (yes)
數 字 顯 示 Display system	LED七劃 顯示器0.36英吋 7-segment, red LEDs for 0.36" display			
有 接 點 入 力 Contact input	入力速度最高30cps (ON, OFF 共 16.7ms) input signal speed MAX 30cps			
無 接 點 入 力 Non-contact input	入力電壓位準[H]+6~24V, [L]~+3V, 入力速度1K cps input voltage level [H]+6~24V, [L]~+3V input signal speed 1Kcps MAX. ※可依指定提高至5K cps			
動 作 切 換 SW Output operation mode switch	N.R.C三段切換(PP.4) NRC. 3 sets selecting switch			
復 歸 方 式 RESET MODE	外部RESET, 手動RESET, 自動RESET (200ms以上) External reset, Manual reset, Auto reset			
停 電 記 憶 Power failure memory	3.6V/500mAh 鎳鎘電池, 常溫25°C時約2000小時 3.6V Ni-cd battery, temperature(25°C) Back up time is as long as 2000hours			
Sensor 電 源 Sensor power supply	電壓 DC-12V ± 5% 電流容量 50mA			
輸 出 繼 電 器 Output relay	1C (1ab) AC 250V 3A, AC 125V DC30V 5A × 2段			3組RELAY輸出 3 sets re/ay output
電 源 電 壓 Power supply	AC110V/220V 50/60Hz 共用, 額定電壓約-15~+10% rated power about -15~+10%			
溫 度 範 圍 Ambient temperature	-10°C ~ +50°C			
消 費 電 力 Power consumption	30VA			
外 形 尺 寸 External Dimensions	138mm × 67.5mm			

動作說明：四(五、六)位數顯示，四(五、六)位數預設定，二組設定，L 組預報設定，R 組主設定，兩組 RELAY 輸出；數字到達預報設定數，第一組 RELAY 動作，數字累積至主設定數，第二組 RELAY 動作，主設定 RELAY 工作時間長短由 TIME 調整，預報 RELAY 與主設定 RELAY 同時復歸。

Acting Specification:

4 digits (5, 6) display, 4 digits presetting 2 sets setting, L set presetting, R set output main setting relay working main setting, two sets of relay time adjusted by TIME, presetting relay and main relay reset at the same time, count reach to preset number, the first relay work out, number accumulated to main presetting, the 2 sets main relay working.